

SOLARSYSTEM SOLARSPEICHER SOL AE

AE
Austria Email



Zentrale und Werk: Austria Email AG
A-8720 Knittelfeld, Austriastraße 6
Tel. (03512) 700-0, Fax (03512) 700-239
Internet: www.austria-email.at
E-Mail: office@austria-email.at

Werkskundendienst: Tel. (03512) 700-297
E-Mail: kundendienst@austria-email.at

Verkaufsniederlassungen:

Wien, Niederösterreich, Burgenland
A-1230 Wien, Zetschegasse 17
Tel. (01) 6150727, Fax (01) 6150727-260
E-Mail: tvondal@austria-email.at

Steiermark, Kärnten, Osttirol
A-8054 Graz, Doktor-Heschl-Weg 6
Tel. (0316) 271869, Fax (0316) 273126
E-Mail: gbretterkieber@austria-email.at

Oberösterreich, Salzburg
A-4600 Wels, Oberfeldstrasse 97
Tel. (07242) 45071, Fax (07242) 43650
E-Mail: akweton@austria-email.at

Tirol, Vorarlberg
A-6020 Innsbruck, Etrichgasse 24
Tel. (0512) 347951, Fax (0512) 393353
E-Mail: hrupepp@austria-email.at


Deutschland Nord/Ost
D-14770 Brandenburg, Beetzseeufer 3
Tel. 0049/(0)3381 / 766-0
Fax 0049/(0)3381 / 766-244
E-Mail: sgobi@austria-email.at

Deutschland Süd
D-92637 Weiden/Opf.,
Parksteiner Straße 49
Tel. 0049/(0)961 / 63 490-0
Fax 0049/(0)961 / 63 490-30
E-Mail: ahirmer@austria-email.at


www.austria-email.at

SOLARSPEICHER

SOL AE



Anlagenschema SDR 2



AUSSTATTUNG/LIEFERUMFANG

- Kompaktsystem für den Solarbetrieb
- Druckfeste Standspeicher mit großflächigen, emaillierten Hochleistungsrohrregistern
- Optimaler Korrosionsschutz durch Emaillierung nach DIN 4753 T3
- Betriebsdruck 10 bar
- Geringe Energie-Abstrahlverluste durch 50 mm PU-Direktschäumung
- Folienmantel montiert (silbergrau)
- Revisionsflansch mit Durchmesser 180 mm
- Magnesium Schutzanode nach DIN 4753 T3
- Zirkulationsanschluss 3/4"-Außengewinde, bei SOL AE 500: 1"
- Muffe 1 1/2" für Einschraubheizung, mit Messingstopfen verschlossen
- Solarhydraulik inkl. Flow-Meter und Sicherheitsventil vormontiert, Pumpe verdrahtet
- Inklusive montierter Solarsteuerung SDR 2
- Kollektorfühler beige packt
- Temperaturfühler zur Steuerung der Solaranlage und Kontrolle der Warmwassertemperatur montiert und verdrahtet
- Kaltwasseranschluss 1" AG
- Warmwasserabgang 1" AG
- Klemmringverschraubung 22 mm (für Anschluss an Kollektorvorlauf- und Rücklaufleitung montiert)

ZUBEHÖR

- Einschraubheizungen der Typenreihe SH
SOL AE 200: 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,8 kW
SOL AE 300: 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,8 kW
SOL AE 400: 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,8 / 4,5 kW
SOL AE 500: 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,8 / 4,5 / 6,0 kW
- Ausdehnungsgefäß 24 Liter oder 35 Liter
- Ertragsmessungs-Set
- Fühleranschlussdose mit Überspannungsschutz

ECO DESIGN - LABELING

Type	Inhalt in Liter	Warmhalteverlust S gemäß EN 12897		Zapfprofil	Energieeffizienzklasse
		in kWh/24h	in Watt		
SOL AE 200	200	1,67	69,6	XL	C
SOL AE 300	300	2,19	91,3	XXL	C
SOL AE 400	400	2,45	102,1	XXL	C
SOL AE 500	500	2,72	113,3	3XL	C

TECHNISCHE DATEN

Type	Nenninhalt Liter	A mm	ø D mm	B mm	C mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	Heizflächen-Rohrregister unten/oben m ²	Registerinhalt unten/oben Liter	Kippmaß mm	Gewicht kg
SOL AE 200	200	1340	610	780	305	959	905	805	1030	318	732	0,7/0,6	4,4/3,6	1450	118
SOL AE 300	290	1797	610	780	305	929	1029	1129	1489	318	983	1,4/0,9	8,7/5,8	1870	160
SOL AE 400	385	1832	680	850	345	945	1045	1145	1505	335	1010	1,8/0,9	11,2/5,8	1940	203
SOL AE 500	500	1838	760	930	370	986	1086	1186	1456	370	1040	2,0/1,0	12,2/6,2	1970	238